

## MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023



## Relação de Itens / Lotes

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
1	21482	NÃO	<p>Caminhão pipa com as seguintes especificações: CAMINHÃO: 0km, cor branca, ano/modelo 2023/2023 ou posterior, Tração 6x2 ou 6x4; Potência mínimo cv (kW): 270// PBT mínimo de 23.000 kg; transmissão manual mínima de 06 marchas; Painel de instrumentos com indicador de nível de diesel, indicador de temperatura e alerta de falhas no motor e com computador de bordo; Ar Condicionado, equipamento de som com função mínima rádio e usb-MP3, jogos de tapetes de borracha, macaco hidráulico com capacidade para o equipamento com carga, triangulo e todo equipamento exigido pelo Código Nacional de Transito, inclusive tacógrafo; TANQUE PIPA: chassi/estrutura: capacidade de 15.000 litros, chassi construído em tubos de aço estrutural; conjunto de berço metálico em perfil U; tanque de carga elíptico com quebra ondas em aço; quebra ondas interno com abertura de inspeção; cintas de reforço nas costelas; suporte para cilíbrim; bocal de inspeção diâmetro de 500mm com tampa de encaixe; guarda corpo com passadiço antiderrapante conforme normas de segurança; escada traseira modelo marinho em tubos DIN 2440 bitola 1" com degraus antiderrapantes; suportes fixação de mangotes; cobertura para proteção da bomba e acessórios, com iluminação; visor de nível de água com mangueira cristal; guarda corpo de acordo com a NR12; entrada para abastecimento lateral com sistema de escorva; para lama em aço carbono ASTM a 36; sinalização conforme legislação vigente; instalação elétrica em LED padrão norma vigente; faróis cilíbrim; pintura externado tanque com fundo poliuretano; tomada de força e para-choque homologado. Caixa bomba: bomba BC 600 multiplicada0 acionada por tomada de força; sistema de sucção escorvador; auto carregamento; acionamento da bomba dentro da cabine; cardan homocinético automotivo em aço carbono; entrada para abastecimento com engate storz; mangueira de sucção de 3"; Acessórios: canhão monitor 2 ½ fixo FOG – HOG com movimentos horizontais com giro de 360º e vertical de 180º, com travamento em qualquer posição; carreteis mangotinho de 1" x 35 metros, com recolhimento manual e esguicho com vazão 250 litros pressão 150 PSI; 01 carretel mangotinho de 1" x 100 m; barra irrigadora traseira 4" com acionamento pneumático; bicos irrigadores laterais com acionamento pneumático; 01 bico espargidor instalado na parte traseira com direção de fluxo; caixa metálica instalada na plataforma (1500x400x500 mm); caixa metálica instalada na lateral (500x500x500 mm); Sistema de segurança: proteção para ciclista; suporte para extintores; plataforma superior com escudo fechado, com grade e corrimão, proteção contra quedas, conforme NR 12.</p>	Unidade	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 609.985,19	609.985,19
<b>TOTAL GERAL R\$ 609.985,19</b>								

